

MATCHMAG PREMIUM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MatchMag Premium B 12.7mm-30m-1.5mm

REFERENCIA: MMB012030015


GROSOR ESTANDAR: 1.5 mm (+/- 0,01 mm)

ANCHO ESTANDAR: 12.7 mm (+ / - 0.25)

LONGITUD ESTANDAR: 30 M (+ / - 1%)

PESO BRUTO: 2.1 KG

NÚMERO DE POLOS: 5



PROPIEDADES MAGNÉTICAS:

Energía máxima del producto: 0,66 hasta 0,8 MGOe

Remanencia: 1600 G

Coercitividad: 1200 Oe

Coercitividad intrínseca: 1800 Oe

Polo anchura: 1,5 mm

Fuerza de sujeción: 55 g/cm²

PROPIEDADES FÍSICAS:

Flexibilidad: se puede envolver alrededor de una barra con un radio de 12 mm a 20 °C sin agrietarse.

Peso específico: 3.6 a 3.8 g/cm²

Corte: sencillo con tijera, cuchillo o troquelado.

ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESIÓN:

Adhesivo: consiste en un film fino y transparente recubierto por ambas caras con adhesivo acrílico modificado.

Características: alta adherencia en la mayoría de los sustratos. Liner rojo-transparente.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA:

Rango de temperatura de uso final de: - 30 °C / + 55 °C.

RESISTENCIA:

Muy buena resistencia a la humedad y al envejecimiento y a los productos químicos.

Datos del adhesivo (N/cm)	Track inicial	Track después de 14 días
ABS	9.8	10.8
HIERRO	11.3	13.4
ALUMINIO	9.6	12.2
PC	11.7	13.1
PE	5.2	5.7
PET	9.3	10.5
PP	5.3	7
PS	10.2	11.1
PCV	8.9	11.9

ALMACENAMIENTO:

El material debe almacenarse horizontalmente. Evitar la luz solar y mantener a temperatura entre 10 y 30 °C.

USO EN VEHÍCULOS:

Si se utiliza en vehículos, consulta las instrucciones para el cuidado de los coches”, disponibles bajo petición.